

ELO 1215L 4:3

Dostępność

Na zamówienie



Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Typ urządzenia:	monitor wolnostojący
Model:	Elo Touch Solutions 1215L
Dostępna kolorystyka:	ciemno szara
Dostępne technologie dotykowe:	AccuTouch, IntelliTouch
Przekątna ekranu:	12"
Ekran proporcje:	4:3
Ekran obszar roboczy (mm):	246 x 185
Wymiary (szer/wys/gł):	301 x 286 x 168
Waga brutto:	6,2 kg
Rozdzielczość optymalna:	800 x 600
Jasność panela LCD - sam panel LCD:	200 cd/m2
Jasność panela LCD - wer. IntelliTouch/iTouch:	184 cd/m2
Jasność panela LCD - wer. AccuTouch:	164 cd/m2
Czas odpowiedzi matrycy:	35 ms
Poprawna widoczność obrazu:	poziomo: ±70° (lewo/prawo), pionowo: 50°/50° (góra/dół)
Kontrast:	500:1
Wejście wideo - typ sygnału:	analogowy
Interfejs ekranu dotykowego:	RS232 lub USB
Pobór mocy (maksymalny):	16W
Zasilacz - typ:	wbudowany 230V opcjonalnie zewnętrzny: 12V
Zasilacz - napięcie:	230V
OSD - funkcje:	kontrast, jasność, pozycja obrazu, przywr. ust. fab., temperatura kolorów, taktowanie, faza, ostrość, pozycja OSD, auto ustawienia, język (Angielski, Niemiecki, Hiszpański, Japoński, Francuski)
OSD - przyciski:	Menu, Up, Down, Select, Power
Poziom szczelności:	dwupoziomowy system uszczelnienia (obudowa -> ekran dotykowy -> panel LCD)

Opcje montażu:	montaż z podstawą, otwory montażowe w stalowej części podstawy
Opcje montażu - montaż bez podstawy:	VESA 75mm
Opcje montażu - dostępne akcesoria:	Uchwyt montażowy dedykowany do terminali Elo
Gwarancja:	36 miesięcy