

# ELO 1515L 4:3

Dostępność

**Na zamówienie**



## Opis produktu

|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| <b>DANE TECHNICZNE:</b> | Typ urządzenia:                                | monitor wolnostojący  |
|                         | Model:   | Elo Touch Solutions 1515L   |
|                         | Dostępna kolorystyka:                          | Ciemno szara, beżowa  |
|                         | Dostępne technologie dotykowe:                 | AccuTouch, IntelliTouch   |
|                         | Przekątna ekranu:                              | 15"   |
|                         | Ekran proporcje:                               | 4:3   |
|                         | Ekran obszar roboczy (mm):                     | 304 x 228   |
|                         | Wymiary (szer/wys/gł):                         | 350 x 310 x 175   |
|                         | Waga brutto:                                   | 7 kg  |
|                         | Rozdzielczość optymalna:                       | 1024 x 768  |
|                         | Jasność panela LCD - sam panel LCD:            | 250 cd/m2   |
|                         | Jasność panela LCD - wer. IntelliTouch/iTouch: | cd/m2   |
|                         | Jasność panela LCD - wer. AccuTouch:           | 164 cd/m2   |
|                         | Czas odpowiedzi matrycy:                       | 35 ms   |
|                         | Poprawna widoczność obrazu:                    | poziomo: ±70° (lewo/prawo), pionowo: 50°/50° (górną/dół)  |
|                         | Kontrast:                                      | 500:1   |
|                         | Wejście wideo - typ sygnału:                   | analogowy   |
|                         | Interfejs ekranu dotykowego:                   | RS232 lub USB   |
|                         | Pobór mocy (maksymalny):                       | 16W   |
|                         | Zasilacz - typ:                                | wbudowany 230V<br>opcjonalnie zewnętrzny: 12V   |
|                         | Zasilacz - napięcie:                           | 230V  |
|                         | OSD - funkcje:                                 | kontrast, jasność, pozycja obrazu, przywr. ust. fab.,<br>temperatura kolorów, taktowanie, faza, ostrość,<br>pozycja OSD, auto ustawienia, język (Angielski,<br>Niemiecki,<br>Hiszpański, Japoński, Francuski) |
|                         | OSD - przyciski:                               | Menu, Up, Down, Select, Power   |
|                         | Poziom szczelności:                            | dwupoziomowy system uszczelnienia<br>(obudowa -> ekran dotykowy -> panel LCD)   |
|                         | Opcje montażu:                                 | Otwory montażowe w stalowej części podstawy   |
|                         | Opcje montażu - montaż bez podstawy:           | VESA 75mm   |
|                         | Opcje montażu - dostępne akcesoria:            | Uchwyt montażowy dedykowany do terminali Elo  |
|                         | Gwarancja:                                     | 36 miesięcy   |

