

# ELO 1515L 4:3

Dostępność

**Na zamówienie**



## Opis produktu

<b>DANE TECHNICZNE:</b>	Typ urządzenia:	monitor wolnostojący
	Model:	Elo Touch Solutions 1515L
	Dostępna kolorystyka:	Ciemno szara, beżowa
	Dostępne technologie dotykowe:	AccuTouch, IntelliTouch
	Przekątna ekranu:	15"
	Ekran proporcje:	4:3
	Ekran obszar roboczy (mm):	304 x 228
	Wymiary (szer/wys/gł):	350 x 310 x 175
	Waga brutto:	7 kg
	Rozdzielczość optymalna:	1024 x 768
	Jasność panela LCD - sam panel LCD:	250 cd/m2
	Jasność panela LCD - wer. IntelliTouch/iTouch:	cd/m2
	Jasność panela LCD - wer. AccuTouch:	164 cd/m2
	Czas odpowiedzi matrycy:	35 ms
	Poprawna widoczność obrazu:	poziomo: ±70° (lewo/prawo), pionowo: 50°/50° (góra/dół)
	Kontrast:	500:1
	Wejście wideo - typ sygnału:	analogowy
	Interfejs ekranu dotykowego:	RS232 lub USB
	Pobór mocy (maksymalny):	16W
	Zasilacz - typ:	wbudowany 230V opcjonalnie zewnętrzny: 12V
	Zasilacz - napięcie:	230V
	OSD - funkcje:	kontrast, jasność, pozycja obrazu, przywr. ust. fab., temperatura kolorów, taktowanie, faza, ostrość, pozycja OSD, auto ustawienia, język (Angielski, Niemiecki, Hiszpański, Japoński, Francuski)
	OSD - przyciski:	Menu, Up, Down, Select, Power
	Poziom szczelności:	dwupoziomowy system uszczelnienia (obudowa -> ekran dotykowy -> panel LCD)
	Opcje montażu:	Otwory montażowe w stalowej części podstawy
	Opcje montażu - montaż bez podstawy:	VESA 75mm
	Opcje montażu - dostępne akcesoria:	Uchwyt montażowy dedykowany do terminali Elo
	Gwarancja:	36 miesięcy

