

# ELO 1519L 16:9

Dostępność

**Na zamówienie**



## Opis produktu

<b>DANE TECHNICZNE:</b>	Typ urządzenia:	monitor wolnostojący
	Model:	Elo Touch Solutions 1519L
	Dostępna kolorystyka:	czarna
	Dostępne technologie dotykowe:	Accutouch zero-bezel, iTouch Projected Capacitive
	Przekątna ekranu:	15.6"
	Ekran proporcje:	16:9
	Ekran obszar roboczy (mm):	344 x 194
	Wymiary (szer/wys/gł):	383 x 277 x 213
	Waga brutto:	7,4kg
	Rozdzielczość optymalna:	1366 x 768
	Jasność panela LCD - sam panel LCD:	250 cd/m2
	Jasność panela LCD - wer. IntelliTouch/iTouch:	225 cd/m2
	Jasność panela LCD - wer. AccuTouch	200 cd/m2
	Czas odpowiedzi matrycy:	8 ms
	Poprawna widoczność obrazu:	poziomo: ±45° (lewo/prawo), pionowo: 20°/45° (góra/dół)
	Kontrast:	500:1
	Wejście wideo - typ sygnału:	analogowy
	Wejście wideo - złącze:	Mini D-sub 15-pin VGA
	Interfejs ekranu dotykowego:	RS232+USB: AccuT,IntelliT,iTouch; USB: APR, P.Cap.
	Pobór mocy (maksymalny):	18.8W
	Zasilacz - typ:	zewnętrzny 230V
	Zasilacz - napięcie:	230V
	OSD - funkcje:	kontrast, jasność, pozycja obrazu, przywr. ust. fab., temperatura kolorów, taktowanie, faza, ostrość, pozycja OSD,auto ustawienia, język (Angielski, Niemiecki, Hiszpański, Japoński, Francuski)
	OSD - przyciski:	Menu, Up, Down, Select, Power
	Poziom szczelności:	Front monitora: IP65, tył monitora: IP64 (parametry wskazane bez certyfikacji)
	Opcje montażu:	otwory montażowe w podstawie
	Opcje montażu - montaż bez podstawy:	VESA 75mm
	Opcje montażu - dostępne akcesoria:	Uchwyt montażowy dedykowany do terminali Elo
	Gwarancja:	36 miesięcy

