

ELO 1915L 5:4

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

| | | |
|-------------------------|--|--|
| DANE TECHNICZNE: | Typ urządzenia: | monitor wolnostojący |
| | Model: | Elo Touch Solutions 1915L |
| | Dostępna kolorystyka: | ciemno szara |
| | Dostępne technologie dotykowe: | AccuTouch, IntelliTouch |
| | Przekątna ekranu: | 19" |
| | Ekran proporcje: | 5:4 |
| | Ekran obszar roboczy (mm): | 344 x 194 |
| | Wymiary (szer/wys/gł): | 383 x 277 x 213 |
| | Waga brutto: | 7,4kg |
| | Rozdzielczość optymalna: | 1280 x 1024 |
| | Jasność panela LCD - sam panel LCD: | 300 cd/m2 |
| | Jasność panela LCD - wer. IntelliTouch/iTouch: | 270 cd/m2 |
| | Jasność panela LCD - wer. AccuTouch | 240 cd/m2 |
| | Czas odpowiedzi matrycy: | 5 ms |
| | Poprawna widoczność obrazu: | poziomo: ±80° (lewo/prawo), pionowo: 80°/75° (góra/dół) |
| | Kontrast: | 1000:1 |
| | Wejście wideo - typ sygnału: | analogowy |
| | Wejście wideo - złącze: | Mini D-sub 15-pin VGA |
| | Interfejs ekranu dotykowego: | RS232 lub USB |
| | Pobór mocy (maksymalny): | 50W |
| | Zasilacz - typ: | wbudowany 230V |
| | Zasilacz - napięcie: | 80-265V |
| | OSD - funkcje: | Kontrast, jasność, pozycja obrazu, przywr. ust. fab., temperatura kolorów, głośność taktowanie, faza, ostrość, pozycja OSD, auto ustawienia, język (Angielski, Niemiecki, Hiszpański, Japoński, Francuski) |
| | OSD - przyciski: | Menu, Up, Down, Select, Power |
| | Poziom szczelności: | Dwupoziomowy system uszczelnienia (obudowa -> ekran dotykowy -> panel LCD) |
| | Opcje montażu: | Otwory montażowe w stalowej części podstawy |
| | Opcje montażu - montaż bez podstawy: | VEESA 100mm |
| | Opcje montażu - dostępne akcesoria: | brak danych |

Gwarancja:

36 miesięcy