Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 13:07

Link do produktu: https://sklep.kasy-fiskalne.com.pl/nano-ii-online-gsm-sim12m-p-439.html



NANO II ONLINE GSM + SIM12M

Cena brutto	**2 275,50 zł**
Cena netto	**1 850,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

Następca najpopularniejszej i najczęściej sprzedawanej na polskim rynku kasy fiskalnej Novitus NANO. Doskonałe rozwiązanie zarówno w sprzedaży mobilnej jak i na tradycyjnym stanowisku sprzedaży. Model zachował najlepsze cechy pierwowzoru, czyli niewielkie rozmiary i ergonomiczny kształt, wodoodporną podświetlaną klawiaturę.
Jednak nowy design i dodatkowe klawisze funkcyjne to szybsza i wygodniejsza obsługa oraz bardziej intuicyjna praca. Busy, wypożyczalnie, gabinety lekarskie, parkingi, gabinety kosmetyczne, sklepy - kasa NANO II zawsze dostosuje się do prowadzonego biznesu.

Kasa Nano II Online **posiada w standardzie obsługę GSM Z KARTĄ SIM** - po wyjęciu z pudełka od razu może łączyć się z dowolną siecią, w której zasięgu się znajduje.

DANE TECHNICZNE

Nazwa:

NANO II ONLINE GSM

Typ:

kasa fiskalna

Przeznaczenie:

małe i mobilne punkty handlowe, gastronomiczne i usługowe

PARAMETRY URZĄDZENIA

Liczba towarów:

20 000

Liczba stawek PTU:

7

Liczba grup towarowych:

100

Liczba kasjerów:

32

Rabaty/narzuty:

tak

Pojemność bufora ON-LINE:

20 000

Opakowania:

64

Nazwa towaru:

40 znaków

MECHANIZM DRUKUJĄCY

Rodzaj:

termiczny, typu wrzuć i pracuj

Typ:

Fujitsu FTP 628

Szerokość papieru:

57 mm

KLAWIATURA

Rodzaj:

alfanumeryczna, switchowa, silikonowa, zabezpieczająca przed zalaniem

Liczba klawiszy:

29

Klawisze szybkiej sprzedaży:

TAK

WYŚWIETLACZE

Klient:

LCD graficzny podświetlany, 192x48 pikseli

Kasjer:

LCD graficzny podświetlany, 192x48 pikseli

ZŁĄCZA

Złącza komunikacyjne:

1x LAN (Ethernet), 1x USB Host (A), 1x USB Device (B), 1 x RS232

Współpraca z urządzeniami:

Dongiel WiFi, dongiel Bluetooth, dongiel GSM, Komputer, Czytnik kodów kreskowych (skaner), Waga elektroniczna, Terminal płatniczy (EFT), PIN PAD programowalny (EFT)

Sterowanie szufladą:

tak (aktywna)

ZASILANIE

Z sieci:

230 V, zasilacz zewnętrzny 12V/2A

Awaryjne:

akumulator 7.2V, 2.25Ah, wymienny, możliwość ładowania akumulatora poza kasą

WYMIARY

Szerokość/wysokość/głębokość:

100 x 65 x 233 mm

Waga:

0,65 kg