

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 07:14

Link do produktu: <https://sklep.kasy-fiskalne.com.pl/npos-thermal-c300-bluetooth-p-443.html>



# NPOS THERMAL C300 Bluetooth

Cena brutto **848,70 zł**

Cena netto **690,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

## Opis produktu

**Uniwersalna! Niezawodna! Ekonomiczna!**

Drukarka paragonowa **NPOS** już teraz dostępna w stałej ofercie NOVITUS.

Szybki wydruk do **300 mm/sek** w połączeniu z **3 portami komunikacyjnymi** w standardzie plasuje drukarkę w gronie najlepszych ofert na rynku!

Możliwość umieszczenia na ścianie. Sygnalizacja wydruku świetlno-dźwiękowa. Dodatkowa pokrywa zabezpieczająca. Teraz to wszystko w niespotykanie niskiej cenie.

### DANE TECHNICZNE

Nazwa:

NPOS Thermal C300

Metoda druku:

termiczna

Rozdzielczość:

8×8 punktów/mm (203 dpi)

Szybkość druku:

Max. 300 mm/sekundę

Wielkość znaków:

Font A: 1.50 × 3.00 mm Font B: 1.10 × 2.10 mm

Kody kreskowe:

UPC-A/UPC-E/JAN13□EAN13□JAN8□EAN8□CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 / QR CODE

Papier:

Termiczny

Bufor:

2048kb

Wymiary (SxGxW):

198x148x138mm ( GxSxW)

Waga:

1.78 kg

Pamięć:

256kb

Warunki pracy:

0-45°C, 10-80 % RH (no condensation)

Gilotyna:

w standardzie

Szerokość papieru:

79.5±0.5mm×φ80mm

Szerokość wydruku:

72 mm / 576 punktów 64 mm / 512 punktów

Strony kodowe:

PC347[]Standard Europe[]Katakana[]PC850[]Multilingual[]PC860[]Portuguese[]PC863[]Canadian-French[]PC865[]Nordic[]West Europe[]Greek[]Hebrew[]East Europe[]Iran[]WPC1252[]PC866[]Cyrillic#2[]PC852[]Latin2[]PC858[]IranII[]Latvian[]Arabic[]PT151[]1251)

Panel sterowania:

3 diody LED

---

Format papieru:

szerokość: 79.5±0.5mm × φ80mm grubość papieru: 0.06-0.08mm

Porty:

**Ethernet + USB + Serial (RS-232C) - 3 porty w standardzie!**

Zasilanie:

DC 24V/2.5A

Warunki składowania:

-10-60 °C, 10-80 % RH (no condensation)

Żywotność:

Głowica: 100 km Obcinacz: 1 milion cięć

Normy:

CE